



**MOTOSOLDADOR A CORRIENTE CONTINUA DE 250 A /
CON GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA
MONOFÁSICA / MOTOR DIESEL 3600 VUELTAS/MIN
MPM 7/250 I-DR/AE**

Dotación de Serie

- **Método de soldadura: Electrodo**
- Lámparas de señalización por baja presión aceite y avería carga batería
- Batería incorporada
- 1 salida monofásica 240 V - 60 Hz protegida por interruptor térmico
- 1 salida monofásica 120 V - 60 Hz protegida por interruptor térmico

Opciones a Solicitud (precisar al momento del orden)

- Interruptor diferencial "salvavidas"

Accesorios a Solicitud

- Carrito con dos ruedas y manijas
- Cables de soldadura Ø 25 mm² (5+3 m) con accesorios

Potencia acústica

Lwa 99 (74 dB a 7 m)

Soldadura CC

- Soldadura intermitente al 60%: 250 A
- Soldadura intermitente al 100%: 200 A
- Regulación corriente: 30 A - 250 A
- Tensión de cebado: 90 V
- Diámetro máx. electrodo soldable: 5 mm

Generador CA 60 Hz

- Potencia monofásica: 5 kVA - 240 V
- Potencia monofásica: 3 kVA - 120 V
- Factor de potencia: cos M 0,8

Motor Gasolina 3600 vueltas/min.

- Tipo: Lombardini 25LD425/2 - 2 cil. - 17,7 HP (13 kWm) - 851 cm³
- Combustible: diesel
- Refrigerado: aire
- Arranque: eléctrico
- Capacidad depósito combustible: 15 l
- Consumos horarios (al 75% del servicio continuo): 3,6 l/h

Características

- Clase de aislamiento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitud de referencia: 1000 m (*)
- Grado de protección: IP 23
- Dimensiones (L x A x H): 930 x 450 x 760 mm
- Peso en vacío: 180 kg



(*) - Para valores de temperatura y altitud superiores a los arriba mencionados por favor comuníquese con nosotros para verificar la potencia disponible.



Soluciones en soldadura

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS