MEGABLOK®

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TAQUILLAS MONOBLOK SERIES SV, ST, SM, SC, SP, SB y SZ

Características

1

Taquillas soldadas monoblok fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180ºC durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador para perchas en la serie SV.

Colgador para perchas en la serie ST.

Los modelos SV-40 Y SV-50 disponen de divisoria vertical.

Incluye patas de acero (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno en color negro.

Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035.

Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero.

Con rosetas de ventilación en los modelos SV, ST, SM y AS.

Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves.

Con refuerzo longitudinal en forma de omega y anilla toallero.

Limpieza

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo “limpiacristales”, multiusos etc., que sean neutros y no agresivos, con un paño suave. La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. No utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

MUY IMPORTANTE: Después de utilizar el producto, tiene que secarse bien (con un paño suave) ya que la humedad provocaría corrosión en las taquillas metálicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAQUILLAS MONOBLOK SERIES SV, ST, SM, SC, SP, SB y SZ

Colores

2

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1017

RAL 1021

RAL 2004

RAL 4010

RAL 3017

RAL 3000

RAL 3005

RAL 4005

RAL 6029

RAL 6034

RAL 5015

RAL 5023

RAL 5010
Estándar puerta

RAL 8025

RAL 7035
Estándar taquilla

RAL 9006

RAL 7036

RAL 7016

RAL 9005

Opciones

3

Pomo en poliamida

Pomo metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos

Cerradura de proximidad

Cerradura de proximidad

Cerradura de proximidad

Ranura buzón

Sobretecho inclinado

Altillo taquilla

Pintura antibacteriana

Cerradura de falleba

Cerradura encastrable

Puerta en metacrilato de 8mm



Espejo



Pulsera de nylon

Pulsera elástica

Combinaciones y medidas

4

SERIE SV

SV-25/1
COD. 42501



18,5Kg. - 0,24m³

SV-25/2
COD. 42502



31Kg. - 0,48m³

SV-25/3
COD. 42503



44,5Kg. - 0,71m³

SV-25/4
COD. 42504



57Kg. - 0,95m³

SV-30/1
COD. 43001



20,6Kg. - 0,29m³

SV-30/2
COD. 43002



35,2Kg. - 0,57m³

SV-30/3
COD. 43003



49,8Kg. - 0,86m³

SV-30/4
COD. 43004



64,4Kg. - 1,14m³

SV-40/1
COD. 44001



25Kg. - 0,38m³

SV-40/2
COD. 44002



45Kg. - 0,76m³

SV-40/3
COD. 44003



65Kg. - 1,14m³

SV-50/1
COD. 45001



28Kg. - 0,48m³

SV-50/2
COD. 45002



51Kg. - 0,95m³

SERIE ST

ST-25/1
COD. 42511



18,4Kg. - 0,24m³

ST-25/2
COD. 42512



30,8Kg. - 0,48m³

ST-25/3
COD. 42513



44,2Kg. - 0,71m³

ST-25/4
COD. 42514



56,6Kg. - 0,95m³

ST-30/1
COD. 43011



19,8Kg. - 0,29m³

ST-30/2
COD. 43012



33,6Kg. - 0,57m³

ST-30/3
COD. 43013



47,4Kg. - 0,86m³

ST-30/4
COD. 43014



62,2Kg. - 1,14m³

ST-40/1
COD. 44011



23Kg. - 0,38m³

ST-40/2
COD. 44012



41Kg. - 0,76m³

ST-40/3
COD. 44013



59Kg. - 1,14m³

ST-50/1
COD. 45011



26Kg. - 0,48m³

ST-50/2
COD. 45012



47Kg. - 0,95m³

Combinaciones y medidas

4

SERIE SM

SM-25/1
COD. 42531



19,6Kg. - 0,24m³

SM-25/2
COD. 42532



33,2Kg. - 0,48m³

SM-25/3
COD. 42533



46,7Kg. - 0,71m³

SM-25/4
COD. 42534



60,3Kg. - 0,95m³

SM-30/1
COD. 43031



21Kg. - 0,29m³

SM-30/2
COD. 43032



36Kg. - 0,57m³

SM-30/3
COD. 43033



51Kg. - 0,86m³

SM-30/4
COD. 43034



66Kg. - 1,14m³

SM-40/1
COD. 44031



23,9Kg. - 0,38m³

SM-40/2
COD. 44032

41,8Kg. - 0,76m³

SM-40/3
COD. 44033



59,7Kg. - 1,14m³

SM-50/1
COD. 45031

25,8Kg. - 0,48m³

SM-50/2
COD. 45032

46,6Kg. - 0,95m³

SERIE SC

SC-25/1
COD. 42521



20Kg. - 0,24m³

SC-25/2
COD. 42522



34,2Kg. - 0,48m³

SC-25/3
COD. 42523



48,8Kg. - 0,71m³

SC-25/4
COD. 42524



63,4Kg. - 0,95m³

SC-30/1
COD. 43021



21,5Kg. - 0,29m³

SC-30/2
COD. 43022



37,1Kg. - 0,57m³

SC-30/3
COD. 43023



53,1Kg. - 0,86m³

SC-30/4
COD. 43024



69,2Kg. - 1,14m³

SC-40/1
COD. 44021



25Kg. - 0,38m³

SC-40/2
COD. 44022



44Kg. - 0,76m³

SC-40/3
COD. 44023



63Kg. - 1,14m³

SC-50/1
COD. 45021



27,8Kg. - 0,48m³

SC-50/2
COD. 45022



49,6Kg. - 0,95m³

Combinaciones y medidas

4

SERIE SP

SP-25/1
COD. 42551



20,6Kg. - 0,24m³

SP-25/2
COD. 42552



36,2Kg. - 0,48m³

SP-25/3
COD. 42553



51,8Kg. - 0,71m³

SP-25/4
COD. 42554



67,4Kg. - 0,95m³

SP-30/1
COD. 43051



22Kg. - 0,29m³

SP-30/2
COD. 43052



39,1Kg. - 0,57m³

SP-30/3
COD. 43053



56,1Kg. - 0,86m³

SP-30/4
COD. 43054



73,2Kg. - 1,14m³

SP-40/1
COD. 44051



26Kg. - 0,38m³

SP-40/2
COD. 44052



46Kg. - 0,76m³

SP-40/3
COD. 44053



66Kg. - 1,14m³

SP-50/1
COD. 45051



28,8Kg. - 0,48m³

SP-50/2
COD. 45052



51,6Kg. - 0,95m³

SERIE SB

SB-25/1
COD. 42561



21,6Kg. - 0,24m³

SB-25/2
COD. 42562



38,2Kg. - 0,48m³

SB-25/3
COD. 42563



54,8Kg. - 0,71m³

SB-25/4
COD. 42564



71,4Kg. - 0,95m³

SB-30/1
COD. 43061



23Kg. - 0,29m³

SB-30/2
COD. 43062



41,1Kg. - 0,57m³

SB-30/3
COD. 43063



59,1Kg. - 0,86m³

SB-30/4
COD. 43064



72,2Kg. - 1,14m³

SB-40/1
COD. 44061



27Kg. - 0,38m³

SB-40/2
COD. 44062



48Kg. - 0,76m³

SB-40/3
COD. 44063



69Kg. - 1,14m³

SB-50/1
COD. 45061



29,8Kg. - 0,48m³

SB-50/2
COD. 45062



53,6Kg. - 0,95m³

Combinaciones y medidas

4

SERIE SZ

SZ-25/1
COD. 42581



23,6Kg. - 0,24m³

SZ-25/2
COD. 42582



42,2Kg. - 0,48m³

SZ-25/3
COD. 42583



60,8Kg. - 0,71m³

SZ-25/4
COD. 42584



79,4Kg. - 0,95m³

SZ-30/1
COD. 43081



25Kg. - 0,29m³

SZ-30/2
COD. 43082



45,1Kg. - 0,57m³

SZ-30/3
COD. 43083



65,1Kg. - 0,86m³

SZ-30/4
COD. 43084



85,2Kg. - 1,14m³

SZ-40/1
COD. 44081



29Kg. - 0,38m³

SZ-40/2
COD. 44082



52Kg. - 0,76m³

SZ-40/3
COD. 44083



75Kg. - 1,14m³

SZ-50/1
COD. 45081



31,8Kg. - 0,48m³

SZT-50/2
COD. 45082



57,6Kg. - 0,95m³

Medidas interiores (medidas de las puertas en mm)

		250	300	400	450
SV	↑	1719	1719	1719	1719
	↗	215	265	365	415
	→	478	478	478	478
ST	↑	842	842	842	842
	↗	215	265	365	415
	→	478	478	478	478
SM	↑	551,5	551,5	551,5	551,5
	↗	215	265	365	415
	→	478	478	478	478
SC	↑	404	404	404	404
	↗	215	265	365	415
	→	478	478	478	478
SP	↑	316	316	316	316
	↗	215	265	365	415
	→	478	478	478	478
SB	↑	258	258	258	258
	↗	215	265	365	415
	→	478	478	478	478
SZ	↑	185	185	185	185
	↗	215	265	365	415
	→	478	478	478	478