A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Datos técnicos

H 5i P

Compactadores Serie H CompactLine | **H270**

Compactador con tambor pata de cabra

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

> Gran capacidad de ascenso
> Excelente visión de la máquina y la obra
> Dimensiones compactas
> Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
> Articulación de 3 puntos para una excelente tracción y capacidad todoterreno

DATOS TÉCNICOS H 5i P (H270)

Pesos		
Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	5155
Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	4935
Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	5530
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	2745/2410
Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase		24,1/VPM1
Dimensiones de la máquina		
Longitud total	mm	4040
Altura total con cabina	mm	2867
Altura total con ROPS	mm	2808
Altura de carga, mín.	mm	2867
Distancia entre ejes	mm	2168
Anchura total con cabina	mm	1500
Anchura máxima de trabajo	mm	1370
Distancia del suelo, centro	mm	270
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	330/330
Radio de giro de dirección, interior	mm	3375
Inclinación del terraplén, delante/detrás	°	43/36
Dimensiones de los cilindros		
Anchura del cilindro, delante	mm	1370
Diámetro del cilindro, delante	mm	1155
Grosor del cilindro, delante	mm	15
Tipo de cilindro, delante		Pie apisonador
Tacos apisonadores, altura	mm	80
Tacos apisonadores, cantidad		60
Dimensiones de los neumáticos		
Dimensión de los neumáticos, detrás		TR 12.4-24 8 PR
Motor diésel		
Fabricante		KUBOTA
Tipo		V3307-CR-T
Cilindros, cantidad		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Norma sobre gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratamiento posterior de los gases de escape		DOC-DPF
Mecanismo de traslación		
Velocidad, ciclo de trabajo	km/h	0-6,0
Velocidad, ciclo de transporte	km/h	0-12,5
Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	55/60
Vibración		
Frecuencia de vibración, delante	Hz	30

Vibración		
Amplitud, delante	mm	1,45
Fuerza centrífuga, delante	kN	69
Dirección		
Ángulo de suspensión pendular +/-	°	10
Dirección, tipo		Dirección pivotante
Capacidad del depósito/volumen de relleno		
Depósito de combustible, capacidad	L	123
Nivel acústico		
Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva	db(A)	104
Potencia acústica Lw(A), medida	db(A)	102

EQUIPAMIENTO

2 enchufes de 12 V, 2 espejos retrovisores y de trabajo de gran tamaño, Articulación de 3 puntos, Compartimentos de almacenaje, Sistema antipatinamiento, Fijación para nevera portátil, Modo ECO, Asiento del conductor con amortiguación, con un apoyabrazos y cinturón de seguridad, Amplia inclinación del terraplén delante y detrás, Protección de manguera en vehículo delantero, Puntos de mantenimiento centralizados en un lado de la máquina, Conformidad CE, ROPS, rígido, Ajuste de columna de dirección, Paquete de iluminación para operar en carreteras públicas

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cabina ROPS con calefacción y puerta a la izquierda, con aprobación FOPS (nivel I), Indicador del cierre del cinturón de seguridad, Aire acondicionado, Radio, Navegador HCQ, Techo de protección, Hoja de nivelación, Compactómetro HAMM (HCM), Velocímetro, Función de paro automático, Sistema telemático, interfaz, Sistema automático de vibración, Faro de trabajo, Luz omnidireccional, Desconectador de batería

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Solicite información sobre otros datos/ Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones Las ilustraciones pueden contener equipamiento opcional.© **Hamm AG** 2022 - 2685129 es-ES V4

HAMM