

Datos técnicos

HD 14i TT



Rodillos en tándem Serie HD CompactLine

Rodillos en tándem con dos juegos de neumáticos

H264

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Facilidad de transporte y carga
- > Puesto ergonómico de mando del conductor
- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Dimensiones compactas
- > Excelente visión de los neumáticos, la máquina y la obra

DATOS TÉCNICOS HD 14i TT (H264)

Pesos

Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	3845
Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	3545
Peso en vacío sin cabina, sin ROPS	kg	3205
Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	4400
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	1680/1865
Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase		5,6/PLO
Carga de rueda por cada neum., delante/detrás	kg	560/466,25

Dimensiones de la máquina

Longitud total	mm	2965
Altura total con cabina	mm	2720
Altura total con ROPS	mm	2590
Altura de carga, mín.	mm	1820
Distancia entre ejes	mm	1950
Anchura total	mm	1296
Anchura máxima de trabajo	mm	1276
Distancia del suelo, centro	mm	305
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	-/-
Radio de giro de dirección, interior	mm	2602

Dimensiones de los neumáticos

Dimensión de neumático, delante/detrás		10.5/80-16
Anchura sobre neumático, delante/detrás	mm	1127/1276
Cantidad de neumáticos, delante/detrás		3/4

Motor diésel

Fabricante		KUBOTA
Tipo		V2403-CR
Cilindros, cantidad		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		37,4/50,9/2700
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Norma sobre gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratamiento posterior de los gases de escape		DOC-DPF

Mecanismo de traslación

Velocidad, con progresión continua	km/h	0-10,0
Capacidad ascensional	%	40

Dirección

Ángulo de suspensión pendular +/-	°	8
Dirección, tipo		Dirección pivotante

Instalación rociadora

Rociado con agua, tipo		Presión
------------------------	--	---------

Capacidad del depósito/volumen de relleno

Depósito de combustible, capacidad	L	73
Depósito de agua, capacidad	L	260
Depósito de aditivos, capacidad	L	18

Nivel acústico

Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva	db(A)	101
Potencia acústica Lw(A), medida	db(A)	100

EQUIPAMIENTO

Enchufe de 12 V, Articulación de 3 puntos, Tablero de instrumentos con pantallas, pilotos de control y tecla, Cubierta del tablero de instrumentos bloqueable e impermeable, Barandillas, Desconector de batería, Aspersión de agua presurizada con interruptor de intervalos, Plataforma del operador accesible por ambos lados, Dirección hidrostática, Plataforma del operador acoplado con oscilación, Argolla de enganche delantera Compact-Line, Paquete de iluminación para operar en carreteras públicas

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cabina ROPS con calefacción, ROPS, plegable, Asiento del conductor con calefacción en el asiento, cuero sintético negro, equipo de confort, Indicador del cierre del cinturón de seguridad, Radio, Techo de protección de lona en ROPS, Faldones térmicos, Función de paro automático, Alarma de marcha atrás, Faro de trabajo, Luz omnidireccional, Capó del motor con insonorización, Tapa del depósito de agua, bloqueable, Válvula de drenaje del agua, Enganche para remolque, Herramienta de a bordo